

Algemene bouwkenmerken				
1.	Aantal assen		1	
	Aantal wielen		2	
1.1.	Aantal en plaats van de assen met dubbellucht		n.v.t.	
Belangrijkste afmetingen				
4.	Wielbasis		3470	mm
4.1.	Afstand tussen de assen	Koppeling - 1 :	3470	mm
		1 - 2 :	n.v.t.	mm
		2 - 3 :	n.v.t.	mm
5.	Lengte		4350	mm
6.	Breedte		1600	mm
7.	Hoogte		1000	mm
10.	Afstand tussen het midden van de koppelinrichting en de achterzijde van het voertuig		4320	mm
11.	Lengte van de laadruimte		4000	mm
12.	Overhang aan achterzijde		850	mm
Massa's				
13.	Massa in rijklare toestand		125	kg
13.1.	Verdeling van deze massa over de assen	As 1	80	kg
		As 2	n.v.t.	kg
		As 3	n.v.t.	kg
13.2.	Feitelijke massa van het voertuig		125	kg
16.	Technisch toelaatbare maximummassa's			
16.1.	Technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand		450	kg
16.2.	Technisch toelaatbare maximummassa op iedere as	As 1	450	kg
		As 2	n.v.t.	kg
		As 3	n.v.t.	kg
16.3.	Technisch toelaatbare maximummassa op ieder asstel	Asstel 1	450	kg
19.	Technisch toelaatbare maximale statische belasting van het koppelingspunt		45	kg
Maximum snelheid				
29.	Maximum snelheid		130	km/h
Assen en ophanging				
30.1.	Spoorwijdte op elke gestuurde as		n.v.t.	mm
30.2.	Spoorwijdte op alle andere assen		1350	mm
31.	Plaats van de hefbare as(sen)		n.v.t.	
32.	Plaats van de belastbare as(sen)		n.v.t.	
34.	As(sen) voorzien van luchtvering of gelijkwaardig		Neen	
35.	Band/wielcombinatie	Band	145/80 B10 74M	
		Wiel	3.50 x 10 ET30	
Remmen				
36.	Remverbindingen aanhangwagen		n.v.t.	
Carrosserie				
38.	Carrosseriecode		DC21	
Koppelinrichting				
44.	Goedkeuringsnummer of -merk van de koppelinrichting		e4 00-0229	
45.1.	Waarde van de kenmerken	D	7,7	kN
		V	-	-
		S	75	kg
		U	-	t
Diversen				
50.	Typegoedkeuring verleend overeenkomstig de ontwerpvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen		n.v.t.	
51.	Voor voertuigen voor speciale doeleinden: aanduiding overeenkomstig bijlage II, punt 5		n.v.t.	
52.	Opmerkingen			
	Optionele banden: 155 R13 145/80 B10 4.00-8 PR 185/70 R13 185/65 R13 195/50 B10 195/50 R13 C			
	NL opbouw: Voor vervoer boten			